

TPC-RCS150A1

PC Panel Rack | 15"

- Pantalla de 15" 1024 x 768
- Procesador Intel Celeron Apollo Lake J3455 de cuatro núcleos
- Chasis para montaje en rack
- Táctil capacitivo resistente multipunto
- Protección frontal IP65



VER PRODUCTO EN SITIO WEB



IP65 FRONTAL



SIN VENTILADOR



AMPLIO RANGO
DE TEMPERATURA



OPCIÓN 9~36VDC


TPC-RCS150A1

ESPECIFICACIONES

Hardware y sistema	CPU	Intel Celeron Apollo Lake J3455 de cuatro núcleos
	TPM	Intel PTT TPM2.0
	Memoria RAM	4GB / 8GB DDR3
	Almacenamiento	1x M.2 SATA, 1x 2,5" SATA M.2 SSD: 120GB / 240GB, 2,5" SSD: 500GB / 1TB / 2TB
	Tarjeta gráfica	Intel HD Graphics 500
	Red	2x Intel I211 GBE LAN. Tarjetas gigabit. Wake on LAN
	Ranuras de expansión	1x M.2 Key-B, 1x M.2 Key-E
	WIFI (opcional)	WIFI 6, 802.11a,b,g,n,ac,ax, Bluetooth 5.3 y 2 antenas exteriores
	Módem (opcional)	Módem 4G LTE con 1 antena exterior
	Watchdog	0 ~ 256 segundos, programable
	Sistemas operativos	Windows 10, Windows 11 y Linux
Puertos E/S	Puertos serie	3x RS232 (Opcional: 1x RS485 o 8x GPIO)
	Ethernet	2x RJ45, 10/100/1000 Mbps
	Audio (opcional)	Salida de audio
	USB	4x USB3.0
	Salida de imagen	2x HDMI
	Entrada energía	Conector Phoenix de 2 pines
Pantalla LCD	Tamaño	15" LCD
	Resolución	1024 x 768 (XGA)
	Relación de aspecto	4:3
	Brillo	350 nits (Opcional: 1000 nits)
	Retroiluminación - MTBF	LED - 50000 horas
	Área de pantalla	304,128 x 228,096 (mm)
	Ángulo de visión	160/160
Táctil	Tipo	Capacitivo proyectado multitáctil hasta 10 puntos Opción táctil resistivo modelo TPC-RRS150A1
	Durabilidad	>100000000 toques
	Dureza superficie	Mohs 6
	Tratamiento especial	Antihuellas (AF)
Estructura	Chasis	Aleación anodizada de aluminio y magnesio
	Método de montaje	Montaje en rack de 19". VESA 75/100
	Refrigeración	Gran área de aluminio específico para disipación. No tiene ventiladores
	Dimensiones totales	482 x 310 x 57,5 (mm)
	Espacio en rack	7U
	Peso neto	4,2Kg
	Protección IP	IP65 Frontal
Energía y equipo	Temperatura de trabajo	-20 ~ +60°C
	T. ° de almacenamiento	-30 ~ +80°C
	Humedad	10 ~ 95% @10°C (No condensación)
	Vibraciones	50 ~ 500Hz, 1,5G 0,15mm entre picos
	Impacto	10G/pico (11ms)
	Entrada energía	Fuente de alimentación externa 100~240VAC Opcional: alimentación directa 9~36VDC. Se incluye conector en la caja.
	Consumo de energía	±35W
	Certificación	CE

TPC-RCS150A1

DIMENSIONES



VER PRODUCTO EN SITIO WEB