

# TPC-RCS170A1

PC Panel Rack | 17"

- Pantalla de 17" 1280 x 1024
- Procesador Intel Celeron Apollo Lake J3455 de cuatro núcleos
- Chasis para montaje en rack
- Táctil capacitivo resistente multipunto
- Protección frontal IP65



VER PRODUCTO EN SITIO WEB



IP65 FRONTAL



SIN VENTILADOR



AMPLIO RANGO  
DE TEMPERATURA



OPCIÓN 9~36VDC


# TPC-RCS170A1

## ESPECIFICACIONES

Hardware y sistema	<b>CPU</b>	Intel Celeron Apollo Lake J3455 de cuatro núcleos
	<b>TPM</b>	Intel PTT TPM 2.0
	<b>Memoria RAM</b>	4GB / 8GB DDR3
	<b>Almacenamiento</b>	1x M.2 SATA, 1x 2,5" SATA M.2 SSD: 120GB / 240GB, 2,5" SSD: 500GB / 1TB / 2TB
	<b>Tarjeta gráfica</b>	Intel UHD 500
	<b>Red</b>	2x Intel I210AT GBE LAN. Tarjetas gigabit. Wake on LAN
	<b>Ranuras de expansión</b>	1x M.2 Key-B, 1x M.2 Key-E
	<b>WIFI (opcional)</b>	WIFI 6, 802.11a,b,g,n,ac,ax, Bluetooth 5.3 y 2 antenas exteriores
	<b>Módem (opcional)</b>	Módem 4G LTE con 1 antena exterior
	<b>Watchdog</b>	0 ~ 256 segundos, programable
	<b>Sistema operativo</b>	Windows 10 Pro, Windows 11 Pro y Linux
Puertos E/S	<b>Puerto serie</b>	3x RS232 (Opcional: 1x RS485 o 8x GPIO)
	<b>Ethernet</b>	2x RJ45, 10/100/1000 Mbps
	<b>Audio (opcional)</b>	Salida de audio
	<b>USB</b>	4x USB 3.0
	<b>Salida de imagen</b>	2x HDMI
	<b>Entrada de energía</b>	Conector Phoenix de 2 pines
Pantalla LCD	<b>Tamaño</b>	17" LCD
	<b>Resolución</b>	1280 x 1024 (SXGA)
	<b>Relación de aspecto</b>	5:4
	<b>Brillo</b>	250 nits (Opcional: 1000 nits)
	<b>Retroiluminación - MTBF</b>	LED - 30000 horas
	<b>Área de pantalla</b>	337,92 x 270,34 (mm)
Táctil	<b>Ángulo de visión</b>	170/170
	<b>Tipo</b>	Capacitivo proyectado multitáctil hasta 10 puntos Opción táctil resistivo modelo TPC-RRS170A1
	<b>Durabilidad</b>	>100000000 toques
	<b>Dureza superficie</b>	Mohs 6
Estructura	<b>Tratamiento especial</b>	Antihuellas (AF)
	<b>Chasis</b>	Aleación anodizada de aluminio y magnesio
	<b>Método de montaje</b>	Montaje en rack de 19". Compatible con VESA 75x75 y VESA 100x100
	<b>Refrigeración</b>	Gran área de aluminio específico para disipación. No tiene ventiladores
	<b>Dimensiones totales</b>	482 x 354 x 57,5 (mm)
	<b>Espacio en rack</b>	8U
	<b>Peso neto</b>	5Kg
Energía y equipo	<b>Protección IP</b>	IP65 Frontal
	<b>Temperatura de trabajo</b>	0 ~ +50°C
	<b>T. ° de almacenamiento</b>	-20 ~ +60°C
	<b>Humedad</b>	10 ~ 95% @10°C (No condensación)
	<b>Vibraciones</b>	50 ~ 500Hz, 1,5G 0,15mm entre picos
	<b>Impacto</b>	10G/pico (11 ms)
	<b>Entrada de energía</b>	Fuente de alimentación externa TEGA de 100~240VAC Opcional: alimentación directa 9~36VDC. Se incluye conector en la caja
	<b>Consumo de energía</b>	±35W
	<b>Certificación</b>	CE

## TPC-RCS170A1

### DIMENSIONES



**VER PRODUCTO EN SITIO WEB**