



WPP-SC150

PC Panel Acero INOX Full IP69K | 15"

- Pantalla de 15" 1024 x 768
- Intel Celeron J1900 / i5-6200U
- Táctil capacitivo resistente multipunto
- Protección total IP69K
- Puertos protegidos con conectores roscados



VER PRODUCTO EN SITIO WEB




ESPECIFICACIONES

Hardware y sistema	CPU	Intel Celeron J1900 de cuatro núcleos Intel de 6ª generación Core i5-6200U
	Modelos	WPP-SC150C1 - J1900 WPP-SC150S2 - i5-6200U
	Memoria RAM	4GB / 8GB DDR3 (J1900), 4GB / 8GB / 16GB DDR4 (i5)
	Almacenamiento	1x mSATA SSD 128GB / 250GB / 500GB
	Tarjeta gráfica	Intel HD (J1900), Intel HD 520 (i5)
	Red	Intel 82583V. Tarjeta gigabit. Wake on LAN (J1900) Intel I211AT GBE LAN. Tarjeta gigabit. Wake on LAN (i5)
	Tecnología inalámbrica (opcional)	WiFi y Bluetooth
	Sistema operativo	Windows 10 Pro y Linux
Puertos E/S	Puerto serie (opcional)	2x RS232
	LAN (opcional)	2x LAN, 10/100/1000 Mbps
	USB (opcional)	4x USB
	Salida de video (opcional)	1x VGA, 1x HDMI
	Entrada de energía	Conector roscado de dos pines
	Cables	Incluye cables de 1,5m con conectores roscados Opcional: cables de 2, 3 y de 5 metros
Pantalla LCD	Tamaño	15" LCD
	Resolución	1024 x 768
	Relación de aspecto	4:3
	Brillo	350 nits
	Contraste	1000:1
	Retroiluminación - MTBF	LED - 50000 horas
Táctil	Ángulo de visión	178/178
	Tipo	Capacitivo proyectado multitáctil hasta 10 puntos Opción táctil resistivo (consultar)
	Durabilidad	>100000000 toques
	Dureza superficie	Mohs 7
Estructura	Tratamiento especial	Antihuellas (AF)
	Chasis y superficie	Acero inoxidable SUS304
	Método de montaje	VESA 100 x 100
	Refrigeración	Por contacto. No tiene ventiladores
	Dimensiones totales	360 x 284 x 40 (mm)
	Peso neto	6,5Kg
Energía y equipo	Protección IP	IP69K total (PC Panel Waterproof)
	Temperatura de trabajo	-20 ~ +70°C
	T.ª de almacenamiento	-30 ~ +80°C
	Humedad	5% ~ 95% @40°C (No condensación)
	Vibraciones	1,5Grms, (IEC 60068-2-64), aleatorio, 5 ~ 500Hz, 1h/eje
	Entrada de energía	Fuente de alimentación externa TEGA 100~240VAC
	Consumo de energía	±30W
	Certificación	CE

WPP-SC150

DIMENSIONES



VER PRODUCTO EN SITIO WEB